

## DESCRIZIONE

Soluzione concentrata diluibile con acqua, per una efficace azione di rimozione e di protezione delle superfici interne ed esterne con contaminazione da muffe, funghi, muschi ed alghe. Ideale per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di pitture, carte da parati in ambienti soggetti a contaminazioni provocate da condensa o facciate esposte a nord.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Non contiene composti del mercurio
- Non contiene biocidi volatili
- Diluibile sino a 1:4 con acqua
- Ricopribile con pitture murali all'acqua e tappezzerie
- In combinazione con la finitura Sigma Fungimatt può essere utilizzato anche in ambienti alimentari
- Non utilizzare sotto smalti alchidici, l'essiccazione risulterebbe inibita
- Non richiede il lavaggio dopo il trattamento
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Trasparente lattiginoso

## BRILLANTEZZA

Non rilevante

## DATI PRINCIPALI A 20°C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1 Kg/l
Resa teorica	Circa 25 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione della diluizioni e delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione	Ricopribile: dopo 5-6 ore con pitture murali all'acqua
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso
APPLICAZIONE	Pennello
Diluente consigliato	Acqua
Volume del diluente	Max 1:4
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

## CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto (attendere almeno sei ore dopo l'applicazione di Sigma Fungisol):

1 x Sigmacryl Prim	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmax Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

### Finitura

2 x Sigma Fungimatt minimo sei ore dopo l'applicazione di Sigma Fungisol.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SIGMA FUNGISOL – Specifica Prodotto

Soluzione concentrata per la rimozione di muffe e alghe diluibile con acqua. Per la rimozione e la protezione preventiva delle superfici contaminate da muffe, funghi, muschi ed alghe da diluire max 1:4. Con peso specifico di circa 1 kg/l.